



Arc Line Optic

12RGB/24RGB/36RGB

洗練されたデザインと最新鋭のテクノロジーの融合

洗練されたデザインと最新鋭のテクノロジーの融合で、ANOLIS Arc Line オプティックシリーズをハイスペック演出照明に仕上げました。内部材の選定と精密なアセンブリから生み出された Arc Line オプティックシリーズはお客様の多様なニ-

ズにお応えします。Luxeon 社製パワーLEDと多彩なオプションレンズを組み合わせることで、対象物を様々なアングルで彩り演出効果をより一層高めます。ハイオリティLEDの採用で卓越したパフォーマンス、信頼性を約束します。ロングラ

イフパワーLEDは高輝度、省エネルギーで紫外線を発生させないため安全面、環境面共に優れます。市場ニーズを考慮した設計はあらゆる空間に対応します。

スペック

	12RGB	24RGB	36RGB
入力電圧	48V	48V	48V
消費電力(最大値)	13.6W	27.2W	40.8W
電源/データ入出力端子	RJ45 8x8	RJ45 8x8	RJ45 8x8
電源装置	Arc Power36DMX Arc Power144DMX	Arc Power36DMX Arc Power144DMX	Arc Power36DMX Arc Power144DMX
使用環境温度	-20℃/+40℃	-20℃/+40℃	-20℃/+40℃
灯体温度(使用環境温度=25°)	50℃	50℃	50℃
灯体冷却システム	放熱フィン	放熱フィン	放熱フィン
レンズオプション	6/15/25°, 25x6°	6/15/25°, 25x6°	6/15/25°, 25x6°
推奨保守点検時期	70%@50,000時間	70%@50,000時間	70%@50,000時間
LED平均寿命(最小値)	50,000時間	50,000時間	50,000時間
サイズLxWxH(mm)	435x50x78	836x50x78	1237x50x78
材質(ハウジング)	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
取付方法	ユニバーサル	ユニバーサル	ユニバーサル
可燃性	94v-0クラス	94v-0クラス	94v-0クラス

ライトの照射角度/範囲

Arc Line Optic 12RGB

計測位置=中心線

ビーム角25°x6°

照射距離(m)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	661/61	165/15	73/7	41/4	18/2	10/1	7/0.7
Green	786/73	197/18	87/8	49/5	22/2	12/1.1	8/0.7
Blue	87/8	22/2	10/1	5/0.5	2.5/0.23	1.4/0.13	0.9/0.08
White	1552/144	388/36	172/16	97/9	43/4	24/2	16/1.5

輝度
lux/footcandles

Arc Line Optic 24RGB

計測位置=中心線

ビーム角25°x6°

照射距離(m)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	857/80	214/20	95/9	54/5	24/2	13/1.2	9/0.8
Green	1161/108	290/27	129/12	73/7	32/3	18/1.7	12/1.1
Blue	132/12	33/3	15/1.4	8/0.7	4/0.4	2/0.2	1.3/0.12
White	2104/195	526/49	234/22	132/12	58/5.4	33/3	21/2

輝度
lux/footcandles

Arc Line Optic 36RGB

計測位置=中心線

ビーム角25°x6°

照射距離(m)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	910/85	228/21	101/9.2	57/5.3	25/2.3	14/1.3	9/0.8
Green	1253/116	313/29	139/13	78/7	35/3	20/1.9	13/1.2
Blue	195/18	49/5	22/2	12/1.1	5/0.5	3/0.3	2/0.2
White	2220/206	555/52	247/23	139/13	62/6	35/3.3	22/2

輝度
lux/footcandles

サイズ(mm)

