LEDビデオウォール

超高輝度と高画質を実現

- 4mmピッチLEDモジュール採用で、至近距離からも視認性抜群の高画質を実現しました。
- 1400cd/㎡以上の高輝度により自然光にも負けない明るさ。
- 視野角120°で広範囲の方に鮮明な文字・映像を照射可能です。
- LEDピッチおよび輝度・サイズはカスタマイズで対応可能。

仕様

LEDピッチ	3mm	4mm	6mm
画素構成	3IN1	3IN1	3IN1
モジュールサイズ	192mm×96mm	256mm×128mm	192mm×96mm
照度	≧1500cd/㎡	≧1400cd/㎡	≧2300cd/㎡
視野角	(H)±120°・(V)±120°	(H)±120°・(V)±120°	(H)±120°・(V)±120°
動作温度	’−20℃～＋70℃	’−20℃～＋70℃	’−20℃～＋70℃
相対湿度	≦95%	≦95%	≦95%
動作電圧	110-380V/50Hz/60Hz	110-380V/50Hz/60Hz	110-380V/50Hz/60Hz
コントラスト比	≧2000：1	≧2000：1	≧2000：1
素子寿命	50,000時間	50,000時間	50,000時間

inter media
ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING
株式会社 インターメディア
URL：http://www.inter-media.co.jp E-Mail：sales@inter-media.co.jp

■本　　社 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-1-2 TEL 03-3317-1600 FAX 03-3317-1685
■大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町3-44-1 TEL 06-6821-3456 FAX 06-6821-3345
■福岡営業所 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-3-18 TEL 092-611-6450 FAX 092-611-6460
■沖縄営業所 〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原2-23-3 TEL 098-943-2037 FAX 098-943-2038

※製品の仕様・デザインは予告なしに変更される場合があります。※本カタログは印刷物のため、印刷の関係上、製品写真の色が実製品と若干異なる場合があります。

2014年7月作成